

§ 1 仕 様 (特別仕様)

型式番号	MBPR-1625		
曲げ最大板厚	端曲げ	16	mm (SS41)
	部分押端曲げ	※ 25	mm
	円筒曲げ	※ 25	mm
曲げ最大板巾	2500 mm		
最小巻内径	板厚16 mmの場合	500	mm
	板厚25 mmの場合	700	mm
曲げ速度	3.6 m/min		
上ロール押圧力	※ 175 ton		
上ロール直径	365 mm		
下ロール直径	290 mm		
ロール有効巾	2600 mm		
上ロール移動量	中心より左右に	190	mm ※カウンター表示
油圧ポンプ	プランジャー・ギヤー・高低圧コンビネーションポンプ		
電動機	下ロール駆動用	200V 18.5 KW 6 P	ブレーキモーター付
	上ロール移動用	200V 1.5 KW 4 P	ブレーキモーター
	油圧ポンプ用	200V 5.5 KW 6 P	
操作方法	押金口及びレバー操作		
下ロールピッチ	480 mm		
曲げ最小板厚	1.6 mm	最小巻内径	500 mm
端曲残留直線長さ			板厚 × 1.5 以内
	巻径1000以上の場合		板厚 × 1.0

§ 2 運 転 と 操 作

2-1 運 転 準 備

- (1) 運転前には必ず給油を行って下さい。
給油は運転台右側面の給油ポンプにより行います。
運転中も時々給油して下さい。
- (2) 電源を投入する。電源表示灯点灯。